

PRODUCT-DETAILS

S802U-K60

S802U-K60 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S802U-K60
ID Produktu	2CCS862017R0587
Numer EAN	7612271214296
Opis katalogowy	S802U-K60 High Performance MCB
Opis	S802U-K60 2 Pole K Characteristic 60A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60947-2 UL 489
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Tripping Characteristic	K
Prąd znamionowy (I_n)	60 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	240 / 415 V AC
Straty mocy	5.8 W na biegun 2.9 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Znamionowy prąd	(230 V) 40 kA

zwarciovy (I_{cn})

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(415 V AC) 50 kA
---	------------------

Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(415 V AC) 40 kA
--	------------------

Energy Limiting Class	3
-----------------------	---

Overvoltage Category	III
----------------------	-----

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
--	------

Actuator Marking	I / O
------------------	-------

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
-----------------------------	-----------------

Stopień ochrony obudowy	IP20
-------------------------	------

Connecting Capacity	Sztywny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
---------------------	---

Built-In Depth (t_2)	82.5 mm
--------------------------	---------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
---------------------------------	--------------------------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 50 kA
-----------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	54 mm
--------------------------	-------

Głębokość produktu netto	82.5 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	95 mm
-------------------------	-------

Waga produktu netto	490 g
---------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
---------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
---------------------------------	--------

Długość opakowania (poziom 1)	60 mm
-------------------------------	-------

Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
--------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	510 g
-----------------------------------	-------

EAN opakowania (poziom 1)	7612271214296
---------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85362020
-------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413009D0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	2CCC413015M0403
Dane RoHS	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	2CCC413015M0403
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

