

PRODUCT-DETAILS

S803S-UCK13

S803S-UCK13 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S803S-UCK13
ID Produktu	2CCS863001R1447
Numer EAN	7612271203573
Opis katalogowy	S803S-UCK13 High Performance MCB
Opis	S803S-UCK13 High Performance Miniature Circuit Breaker 3 Poles K Characteristic 13A 50kA 250VDC

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60947-2
Liczba biegunów	3
Number of Protected Poles	3
Tripping Characteristic	UC-K
Prąd znamionowy (I_n)	13 A
Znamionowe napięcie pracy	750 V DC
Napięcie znamionowe (U_r)	230 / 400 V
Straty mocy	6 W na biegun 2 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1500 V DC
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	(750 V DC) 50 kA

(I_{cu})Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})

(750 V DC) 50 kA

Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Stopień ochrony obudowy	IP20
Connecting Capacity	Sztynny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
Built-In Depth (t ₂)	82.5 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia

Eksploatacja -25...60 °C

Warunki środowiskowe

Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 347 + 12 cycle
 Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96 %
 Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100 %
 Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hours @ 55 °C
 Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hours @ 70 °C

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Waga produktu netto	735 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	86 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	770 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271203573

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413016D0601
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dane RoHS	2CCC413016D0601 9AKK107680A3903

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
Dimension Diagram	2CCC413003C0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

