

PRODUCT-DETAILS

S803U-K20

S803U-K20 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S803U-K20
ID Produktu	2CCS863017R0487
Numer EAN	7612271214104
Opis katalogowy	S803U-K20 High Performance MCB
Opis	S803U-K20 3 Pole K Characteristic 20A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60947-2 UL 489
Liczba biegunów	3
Number of Protected Poles	3
Tripping Characteristic	K
Prąd znamionowy (I_n)	20 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	240 / 415 V AC
Straty mocy	3.5 W na biegun 1.17 W

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Znamionowy prąd zwarciov (I _{cn})	(400 V) 40 kA (230 V) 40 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(415 V AC) 50 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(415 V AC) 40 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Stopień ochrony obudowy	IP20
Connecting Capacity	Sztywny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
Built-In Depth (t ₂)	82.5 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 50 kA
-----------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Waga produktu netto	735 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	86 mm
Wysokość opakowania	99 mm

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	770 g
--------------------------------------	-------

EAN opakowania (poziom 1)	7612271214104
------------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
-------------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85362020
-------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413009D0201
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
-------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CCC413015M0403
--------------------------	-----------------

Dane RoHS	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903
-----------	------------------------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CCC413003C0208
--	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CCC413015M0403
--------------------------	-----------------

Dimension Diagram	2CCC413003C0201
-------------------	-----------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
------------------	---

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

