


PRODUCT-DETAILS

# S804S-UCK40-R

## S804S-UCK40-R High Performance MCB



### Общая информация

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | S804S-UCK40-R                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 2CCS864002R1557                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7612271208844                                                    |
| Описание в каталоге             | S804S-UCK40-R High Performance MCB                               |
| Длинное описание                | S804S-UCK40-R 4 Poles UCB Characteristic 40A 50kA 750VDC Ringlug |

### Technical

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | IEC/EN 60947-2                                           |
| Количество полюсов                        | 4                                                        |
| Количество защищенных полюсов             | 4                                                        |
| Характеристики расцепления                | UC-K                                                     |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                 | 40 A                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение            | 1000 V DC                                                |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )          | 750 V                                                    |
| Потери мощности                           | 11.1 W<br>at Rated Operating Conditions per Pole 2.775 W |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ) | 1500 V DC                                                |

|                                                                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номинальная<br>предельная<br>отключающая<br>способность при<br>коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (1000 V DC) 50 kA                                                   |
| Номинальная рабочая<br>отключающая<br>способность при<br>коротком замыкании ( $I_{cs}$ )       | (750 V DC) 50 kA                                                    |
| Energy Limiting Class                                                                          | 3                                                                   |
| Overvoltage Category                                                                           | III                                                                 |
| Степень загрязнения                                                                            | степень загрязнения 2                                               |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>( $U_{imp}$ )                         | 8 kV                                                                |
| Actuator Marking                                                                               | I / O                                                               |
| Contact Position<br>Indication                                                                 | ON / OFF / TRIP                                                     |
| Степень защиты                                                                                 | IP20                                                                |
| Сечение подключаемого<br>кабеля                                                                | Жесткий 0 ... 50 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 0 ... 70 mm <sup>2</sup> |
| Built-In Depth ( $t_2$ )                                                                       | 82.5 mm                                                             |

## Environmental

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура<br>окружающей среды                                   | Работа с компенсацией -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Environmental Conditions                                          | Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 409 + 12 цикл<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96 %<br>Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100 %<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hours @ 55 °C<br>Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hours @ 70 °C |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 108 mm  |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |
| Чистая высота изделия  | 142 mm  |
| Чистый вес изделия     | 980 g   |

## Container Information

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width             | 152 mm        |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 111 mm        |
| Package Level 1 Height            | 99 mm         |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1030 g        |
| Package Level 1 EAN               | 7612271208844 |

## Ordering

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Минимальный объем | 1 штука |
|-------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| заказа                   |          |
| Номер таможенного тарифа | 85362020 |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CCC413016D0601                    |
| Экологическая информация                                       | 2CCY413207D0203                    |
| Инструкции и руководства                                       | 2CCC413016M0008                    |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CCC413016D0601<br>9AKK107680A3903 |

Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2CCC413003C0208 |
| Инструкции и руководства | 2CCC413016M0008 |
| Схема размеров           | 2CCC413003C0201 |

Classifications

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Код классификации объекта | F                                          |
| ETIM 6                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8                    | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

