

PRODUCT-DETAILS

S804U-K30

S804U-K30 High Performance MCB



Общая информация

Тип расширенного изделия	S804U-K30
Идентификационный номер изделия	2CCS864017R0527
Европейский товарный код (EAN)	7612271214197
Описание в каталоге	S804U-K30 High Performance MCB
Длинное описание	S804U-K30 4 Pole K Characteristic 30A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-2 UL 489
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Характеристики расцепления	K
Номинальный ток (I_n)	30 A
Номинальное рабочее напряжение	240 V AC
Номинальное напряжение (U_r)	240 / 415 V AC
Потери мощности	2.8 W at Rated Operating Conditions per Pole 0.7 W
Номинальное напряжение изоляции (U)	690 V

i)	
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I _{cn})	(400 В) 40 kA (230 В) 40 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	(415 В AC) 50 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs})	(415 В AC) 40 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 50 mm ² Гибкий 0 ... 70 mm ²
Built-In Depth (t ₂)	82.5 mm

Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...60 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA	
Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 50 kA

Dimensions	
Чистая ширина изделия	106 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	980 g

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	105 mm
Package Level 1 Depth / Length	111 mm
Package Level 1 Height	99 mm
Package Level 1 Gross	1010 g

Weight

Package Level 1 EAN	7612271214197
---------------------	---------------

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CCC413009D0201
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903

Popular Downloads

Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Схема размеров	2CCC413003C0201

Classifications

Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

