

PRODUCT-DETAILS

S801U-K80

S801U-K80 High Performance MCB



Общая информация

Тип расширенного изделия	S801U-K80
Идентификационный номер изделия	2CCS881017R0627
Европейский товарный код (EAN)	7612271214364
Описание в каталоге	S801U-K80 High Performance MCB
Длинное описание	S801U-K80 1 Pole K Characteristic 80A 30kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No.5
Количество полюсов	1
Количество защищенных полюсов	1
Характеристики расцепления	K
Номинальный ток (I_n)	80 A
Номинальное рабочее напряжение	240 V AC
Номинальное напряжение (U_r)	240 / 415 V AC
Потери мощности	6.4 W at Rated Operating Conditions per Pole
Номинальное	690 V

напряжение изоляции (U_i)

Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(400 V) 25 kA (230 V) 25 kA
--	--------------------------------

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(240 V AC) 30 kA
--	------------------

Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(240 V AC) 25 kA
--	------------------

Energy Limiting Class	3
-----------------------	---

Overvoltage Category	III
----------------------	-----

Степень загрязнения	степень загрязнения 2
---------------------	-----------------------

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
--	------

Actuator Marking	I / O
------------------	-------

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
--------------------------------	-----------------

Степень защиты	IP20
----------------	------

Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 50 mm ² Гибкий 0 ... 70 mm ²
---------------------------------	---

Built-In Depth (t_2)	82.5 mm
--------------------------	---------

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...60 °C
---------------------------------	-----------------------------------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 30 kA
--------------------------------------	------------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	27 mm
-----------------------	-------

Чистая толщина изделия	82.5 mm
------------------------	---------

Чистая высота изделия	95 mm
-----------------------	-------

Чистый вес изделия	245 g
--------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	105 mm
-----------------------	--------

Package Level 1 Depth / Length	33 mm
-----------------------------------	-------

Package Level 1 Height	99 mm
------------------------	-------

Package Level 1 Gross Weight	270 g
Package Level 1 EAN	7612271214364

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CCC413009D0201
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Правила ограничения содержания вредных веществ .RoHS информация	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903

Popular Downloads

Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Схема размеров	2CCC413003C0201

Classifications

Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

