

PRODUCT-DETAILS

## S801U-K100 S801U-K100 High Performance MCB



Общая информация		
Тип расширенного изделия	S801U-K100	
Идентификационный номер изделия	2CCS881017R0637	
Европейский товарный код (EAN)	7612271214449	
Описание в каталоге	S801U-K100 High Performance MCE	
Длинное описание	S801U-K100 1 Pole K Characteristic 100A 30kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCE	

Technical	
Стандарты	IEC/EN 60947-2
	UL 489
	CSA C22.2 No.5
Количество полюсов	1
Количество защищенных	1
полюсов	
Характеристики	К
расцепления	
Номинальный ток $(I_n)$	10 A
Номинальное рабочее	240 V AC
напряжение	
Номинальное	240 / 415 V AC
напряжение $(U_r)$	

Потери мощности	8.3 W at Rated Operating Conditions per Pole 8.3 W
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub>	690 V
) Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I <sub>cn</sub>	(400 B) 25 kA (230 B) 25 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )	(240 V AC) 30 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )	(240 V AC) 25 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	8 kV
Actuator Marking	1/0
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 50 mm² Гибкий 0 70 mm²
Built-In Depth (t <sub>2</sub> )	82.5 mm
Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -2560 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Technical UL/CSA	
Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 30 kA
Dimensions	
Чистая ширина изделия	27 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	245 g

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	105 mm
Package Level 1 Depth / Length	33 mm
Package Level 1 Height	99 mm
Package Level 1 Gross Weight	270 g
Package Level 1 EAN	7612271214449
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CCC413009D0201
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903
Popular Downloads	
Технические данные           Инструкции и	2CCC413003C0208 2CCC413015M0403
руководства Схема размеров	2CCC413003C0201
Classifications	
Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

S801U-K100 4

## Категории

Низковольтное оборудование  $o ext{Модульные}$  устройства на ДИН-рейку  $o ext{Автоматические}$  выключатели с высокой отключающей способностью

