

## PRODUCT-DETAILS

# SHD204/32

## SHD204/32 Switch Disconnecter 4P, 32A



### Ogólne informacje

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Extended Product Type | SHD204/32                             |
| ID Produktu           | 2CDD274111R0032                       |
| Numer EAN             | 4016779904506                         |
| Opis katalogowy       | SHD204/32 Switch Disconnecter 4P, 32A |
| Opis                  | SHD204/32 Switch Disconnecter 4P, 32A |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4016779904506 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369095      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 70 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 85 mm  |
| Głębokość produktu netto | 69 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.3 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 92 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 80 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 78 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.32 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 4016779904988 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | 24 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 275 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 210 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 395 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 8.08 kg       |
| EAN opakowania (poziom 2)            | 4016779905466 |

## Normy środowiskowe

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia      | Eksploatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Odporność na wibracje<br>IEC 60068-2-6  | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In         |
| Odporność na wstrząsy<br>IEC 60068-2-27 | 25g / 2 shocks / 13 ms                                       |
| Status RoHS                             | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ napędu               | Toggle                                                                            |
| Connecting Capacity      | Elastyczny 0.75 ... 16 mm²<br>Szttywny 0.75 ... 25 mm²<br>Skrećka 0.75 ... 25 mm² |
| Stopień ochrony obudowy  | IP20                                                                              |
| Materiał obudowy         | Insulation Group I, RAL 7035                                                      |
| Pozycja montażu          | Any                                                                               |
| Liczba biegunów          | 4                                                                                 |
| Operational Voltage      | Maximum 436 V AC<br>Minimum 12 V AC                                               |
| Overvoltage Category     | III                                                                               |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                                                                 |
| Straty mocy              | na biegun 2.03 W                                                                  |
| Typ produktu             | SHD200                                                                            |

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                                             | Switch Disconnectors                              |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 32 A                                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | 50 Hz<br>60 Hz                                    |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 4 kV<br>(6.2 kV @ sea level)<br>(5.0 kV @ 2000 m) |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 415 V AC                                          |
| Recommended Screw Driver                                   | Pozidriv 2                                        |
| Remarks                                                    | IP40 in enclosure with cover                      |
| Data RoHS                                                  | 20170302                                          |
| Typ terminala                                              | Screw Terminals                                   |
| Momenty dokrecające                                        | 2 N·m                                             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC441016D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CDK440035D2703 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CDC441016D0201 |
| Dane RoHS                             | 2CDK440037D0202 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 5           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 6           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 7           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27142301                                           |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Switch Disconnectors

