

## PRODUCT-DETAILS

# E202/45G

## Isolator E202/45g



### Общая информация

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Тип расширенного изделия        | E202/45G          |
| Идентификационный номер изделия | 2CDE282001R1045   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4016779645874     |
| Описание в каталоге             | Isolator E202/45g |

#### Длинное описание

These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

### Technical

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Стандарты       | IEC/EN 60947-3                                        |
| Потери мощности | 1.8 W<br>at Rated Operating Conditions per Pole 0.9 W |

### Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Dimensions

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 35 mm   |
| Чистая высота изделия  | 85 mm   |
| Чистая толщина изделия | 69 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.19 kg |

---

---

## Container Information

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 5 штука       |
| Package Level 1 Width          | 92 mm         |
| Package Level 1 Height         | 80 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 183 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.995 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4016779668903 |
| Package Level 2 Units          | 60 штука      |
| Package Level 2 Width          | 275 mm        |
| Package Level 2 Height         | 210 mm        |
| Package Level 2 Depth / Length | 395 mm        |
| Package Level 2 Gross Weight   | 12.34 kg      |
| Package Level 2 EAN            | 4016779865616 |

---

---

## Ordering

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                 | 2CDK441011D0403 |
| Инструкции и руководства                                       | 2CSC400002D0208 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CDK440002K0201 |

---

---

## Popular Downloads

---

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2CSC400002D0209 |
| Инструкции и руководства | 2CSC400002D0208 |

---

| Classifications |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 4          | EC000216 - Switch disconnecter                |
| ETIM 5          | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 6          | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 7          | EC001545 - Main switch for distribution board |
| е-класс         | V11.0 : 27142301                              |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные приборы на ДИН-рейку → Command Devices

