

PRODUCT-DETAILS

BE/S8.20.2.1

BE/S8.20.2.1 Binary Input, 8-fold, Contact Scanning, MDRC



Ogólne informacje

Extended Product Type	BE/S8.20.2.1
ID Produktu	2CDG110092R0011
Numer EAN	4016779710763
Opis katalogowy	BE/S8.20.2.1 Binary Input, 8-fold, Contact Scanning, MDRC
Opis	The device interrogates 8 floating contacts using an internally generated scanning voltage. State inputs via 8 LEDs. Max. 8 signals are detectable. Each channel one push button for manual operation. Supplied by ABB i-bus®.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779710763
Kod taryfy celnej	85371091
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Switzerland)	405608305
E-Number (Finland)	2815306
E-Number (Sweden)	1750246

Wymiary

Głębokość produktu netto	64.5 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	90 mm
Szerokość produktu netto	72 mm
Waga produktu netto	0.2 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779710763
Długość opakowania (poziom 1)	77 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	DIN-rail

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC504041D0202 2CDC504078D0202
Instrukcje i podręczniki	2CDG941070P0005
Deklaracja zgodności - CE	2CDK504020D2701
Dane RoHS	2CDK504020D2701

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 6	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 7	EC000688 - Binary input for bus system
eClass	V11.0 : 27143121
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Binary Inputs Contact Scanning

