

## PRODUCT-DETAILS

# AA/S4.1.2

## AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC



### Ogólne informacje

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Extended Product Type | AA/S4.1.2                                 |
| ID Produktu           | 2CDG110202R0011                           |
| Numer EAN             | 4016779962377                             |
| Opis katalogowy       | AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC |

#### Opis

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0...10V) or current (0...24mA) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 4-fold DIN rail device. The ABB i-bus Tool is supported for advanced diagnosis and improved commissioning.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4016779962377 |
| Kod taryfy celnej          | 85371091      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| E-Number (Switzerland)     | 405650005     |
| E-Number (Finland)         | 2815578       |
| E-Number (Sweden)          | 1739047       |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 64.5 mm |
|--------------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto  | 90 mm    |
| Szerokość produktu netto | 72 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.165 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4016779962377 |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 76 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 67 mm         |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 93 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.19 kg       |

## Dane techniczne

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Compatible Bus Systems  | Other<br>KNX (TP) |
| Stopień ochrony obudowy | IP20              |
| Rodzaj montażu          | DIN-rail          |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC505168D0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDG941177P0003 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 2CDK505167D2701 |
| Dane RoHS                            | 2CDK505167D2701 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC001096 - Analogue actuator for bus system                |
| ETIM 6        | EC001096 - Analogue actuator for bus system                |
| ETIM 7        | EC001096 - Analogue actuator for bus system                |
| eClass        | V11.0 : 27143109                                           |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Standard Outputs → Analogue Actuators

