PRODUCT-DETAILS

HS/S 4.2.1

HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC

Ogólne informacje

Extended Product Type	HS/S 4.2.1
ID Produktu	2CDG120044R0011
Numer EAN	4016779906722
Opis katalogowy	HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC
Opis	The device can be used as a twilight switch (1 ... 100 lux) or as a light value switch (100 ... 20.000 lux). One Outside Light Sensor LFO/A 1.1 is supplied with the device.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779906722
Kod taryfy celnej	85389091
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Switzerland)	405461105
E-Number (Finland)	2815442
E-Number (Sweden)	1738424

Wymiary

Głębokość produktu netto	70 mm

Wysokość produktu netto	90 mm
Szerokość produktu netto	53 mm
Waga produktu netto	0.187 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779906722
Długość opakowania (poziom 1)	102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	102 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.243 kg

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	DIN-rail
Rozmiar ekranu	2 in

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC507131D0202
Instrukcje i podręczniki	2CDG941107P0002
Deklaracja zgodności - CE	2CDK507148D2701
Dane RoHS	2CDK507148D2701

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 6	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 7	EC000927 - Brightness sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143111
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → Light Level Sensors