



PRODUCT-DETAILS

PS 3/39/16 ILTS-E

PS 3/39/16 ILTS-E - Busbar

Ogólne informacje

Extended Product Type	PS 3/39/16 ILTS-E
ID Produktu	2CDL030101R1639
Numer EAN	4016779669580
Opis katalogowy	PS 3/39/16 ILTS-E - Busbar
Opis	PS 3/39/16 ILTS-E Busbar

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779669580
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	15.8 mm
Wysokość produktu netto	29.3 mm
Długość produktu netto	1050 mm
Głębokość produktu netto	1050 mm
Waga produktu netto	0.59 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1070 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.04 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Busbar
Kolor	Grey
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Liczba faz	3
Options Provided	ILTS-E
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Typ produktu	PS
Nazwa produktu	Busbar
Rated Cross-Section	16 mm²
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz DC
Data RoHS	20170228
Standardy	IEC/EN 60947-1
Odpowiedni do	S200 F200 DDA200
Odpowiedni dla produktów klasy	ISS ILTS-E Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
Deklaracja zgodności - CE	2CDK446006D0403
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Dane RoHS	2CDK440009K0203

Klasyfikacje		
ETIM 4	EC000215 - Phase busbar	
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar	
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar	
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar	
Kod klasyfikacji	W	
UNSPSC	39121614	
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)	
eClass	V11.0 : 27371306	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

.....