

PRODUCT-DETAILS

BSK-BP

BSK-BP - Shock Protection Cap



Общая информация

Тип расширенного изделия	BSK-BP
Идентификационный номер изделия	2CDL200489R0001
Европейский товарный код (EAN)	4016779656368
Описание в каталоге	BSK-BP - Shock Protection Cap
Длинное описание	BSK BP Protection cover

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779656368
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	16 mm
Чистая высота изделия	25 mm
Чистая длина изделия	48 mm
Чистая толщина изделия	48 mm

Чистый вес изделия	0.005 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	84 mm
Package Level 1 Height	50 mm
Package Level 1 Depth / Length	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.06 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Основной тип изделия	PS-BP (UL489)
Название изделия	Shock Protection Cap
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20170228
Подходит для	S200U S200UP
Подходит для класса изделий	Miniature Circuit Breakers MCBs

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK106930A8017
Декларация о соответствии - CE	2CDK400639D2701
Инструкции и руководства	2CSC400002D0208
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK400638D0201

Classifications

ETIM 4	EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board
ETIM 5	EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board
ETIM 6	EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board
ETIM 7	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121614

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27143502

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Аксессуары для модульных автоматических выключателей → Busbars and Accessories (UL Range)

