

PRODUCT-DETAILS

PS3/12/16

PS3/12/16 - Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	PS3/12/16
ID Produktu	2CDL230001R1612
Numer EAN	4016779562805
Opis katalogowy	PS3/12/16 - Busbar
Opis	PS3/12/16 Busbar

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2100376
Numer EAN	4016779562805
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	18 mm
Wysokość produktu netto	30.3 mm
Długość produktu netto	214 mm
Głębokość produktu netto	214 mm
Waga produktu netto	0.121 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	270 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.21 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Busbar
Kolor	Grey
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Liczba faz	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Typ produktu	PS
Nazwa produktu	Busbar
Rated Cross-Section	16 mm²
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz DC
Data RoHS	20170228
Standardy	IEC/EN 60947-1
Odpowiedni do	S200 F200 DDA200
Odpowiedni dla produktów klasy	3-pole or 1-pole devices Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
Deklaracja zgodności - CE	2CDK446006D0403
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Dane RoHS	2CDK440009K0203

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000215 - Phase busbar
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar

Kod klasyfikacji	W
UNSPSC	39121614
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371306

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

