

PRODUCT-DETAILS

PS4/58NNA

PS4/58NNA - Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	PS4/58NNA
ID Produktu	2CDL240110R1058
Numer EAN	4016779656177
Opis katalogowy	PS4/58NNA - Busbar
Opis	PS 4/58NN A Busbar

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779656177
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	23.7 mm
Wysokość produktu netto	31.5 mm
Długość produktu netto	1020 mm
Głębokość produktu netto	1020 mm
Waga produktu netto	0.568 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1020 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.89 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Busbar
Kolor	Grey
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Liczba faz	4
Options Provided	NNA
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Typ produktu	PS
Nazwa produktu	Busbar
Rated Cross-Section	10 mm²
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz DC
Data RoHS	20170228
Standardy	IEC/EN 60947-1
Odpowiedni do	S200 F200 DDA200
Odpowiedni dla produktów klasy	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
Deklaracja zgodności - CE	2CDK446006D0403
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
Dane RoHS	2CDK440009K0203

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000215 - Phase busbar
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
Kod klasyfikacji	W
UNSPSC	39121614
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371306

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

