

## PRODUCT-DETAILS

# S2C-A1

## S2C-A1 - Shunt Trip



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S2C-A1                                                                                                         |
| ID Produktu           | 2CDS200909R0001                                                                                                |
| Numer EAN             | 4016779570992                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | S2C-A1 - Shunt Trip                                                                                            |
| Opis                  | Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3210837       |
| E-Number (Sweden)          | 2102510       |
| Numer EAN                  | 4016779570992 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 17.5 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 85 mm    |
| Głębokość produktu netto | 69 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.133 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 28 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 105 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 80 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.138 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4016779570992 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 50 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 820 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 560 mm        |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm       |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 7 kg          |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 4016779946124 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                        | Shunt Trip                                                                  |
| Straty mocy                    | 0 W                                                                         |
| Typ produktu                   | S2C                                                                         |
| Nazwa produktu                 | Shunt Trip                                                                  |
| Data RoHS                      | 0335                                                                        |
| Standardy                      | CSA 22.2 No. 235<br>UL 1077                                                 |
| Odpowiedni do                  | S200<br>S200M<br>S200P<br>S200S<br>DS200AC<br>DS200A<br>DS200MAC<br>DS200MA |
| Odpowiedni dla produktów klasy | Miniature Circuit Breaker<br>Residual Current Device                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK106930A8017 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 2CDK400626D2701 |
| Instrukcje i podręczniki             | GHS2007006P0003 |
| Dane RoHS                            | 2CDK440032D0203 |

| Klasyfikacje                       |                                                            |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| ETIM 4                             |                                                            | EC002303 - Shunt |
| ETIM 5                             | EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board   |                  |
| ETIM 6                             | EC001286 - Auxiliary contact unit for distribution board   |                  |
| ETIM 7                             | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |                  |
| UNSPSC                             |                                                            | 39121614         |
| WEEE Category                      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |                  |
| eClass                             |                                                            | V11.0 : 27143502 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)          |                  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Shunt Trips

