

PRODUCT-DETAILS

SZ201-C6

Miniature Circuit Breakers MCBs - SZ200 - 1P - C - 6 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	SZ201-C6
ID Produktu	2CDS251025R0064
Numer EAN	4053546038514
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breakers MCBs - SZ200 - 1P - C - 6 ampere
Opis	SZ201-C6 Miniature Circuit Breaker C-Char., 6kA, 6A, 1P

Dane techniczne

Liczba biegunów	1
Number of Protected Poles	1
Tripping Characteristic	C
Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Straty mocy	na biegun 2 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	Phase to Phase 440 V
Operational Voltage	Minimum 12 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowa	4 kV

wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	(6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m)
Dielectric Test Voltage	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Typ napędu	Toggle
Actuator Material	Insulation Group II, Black, Sealable
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF
Stopień ochrony obudowy	IP20
Remarks	IP40 in enclosure with cover 20000 cycle
Typ terminala	Screw Terminals
Screw Terminal Type	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Connecting Capacity	Busbar 10 / 10 mm ² Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm ² Elastyczny 0.75 ... 25 mm ² Szttywny 0.75 ... 35 mm ² Skřętka 0.75 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Built-In Depth (t_2)	69 mm
Installation Size	acc. to DIN 43880 1
Power Supply Connection	Arbitrary
Suitable for Isolation	Tak

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	17.5 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.115 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 10 sztuk
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Długość opakowania (poziom 1)	183 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4053546038521
Jednostka opakowania (poziom 2)	120 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	275 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	14.8 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4053546038538

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A7641
Instrukcje i podręczniki	2CDS207104P0001
Dane RoHS	9AKK107492A7656

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDS207104P0001
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowo-prądowe

