

## PRODUCT-DETAILS

# S2011C-B2

## Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - B - 2 ampere



### Общая информация

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | S2011C-B2                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CDS251281R0025                                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4053546044485                                                 |
| Описание в каталоге             | Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - B - 2 ampere   |
| Длинное описание                | S2011C-B2 Miniature Circuit Breaker B-char.,6kA, 2A, 1P+1P 1M |

### Technical

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Стандарты                                                      | IEC/EN 60898-1  |
| Количество полюсов                                             | 2               |
| Количество защищенных полюсов                                  | 2               |
| Характеристики расцепления                                     | B               |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                      | 2 A             |
| Номинальное рабочее напряжение                                 | 240 V AC        |
| Потери мощности                                                | 2.2 W           |
| Номинальная частота (f)                                        | 50 Hz<br>60 Hz  |
| Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания ( $I_{cn}$ ) | (240 V AC) 6 kA |

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Номинальная<br>предельная<br>отключающая<br>способность при<br>коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (240 V AC) 6 kA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrical Endurance            | 10000 цикл                                                                                       |
|                                 | 20000 цикл                                                                                       |
| Сечение подключаемого<br>кабеля | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Гибкий 1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Жесткий 1 ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Power Supply Connection         | Arbitrary                                                                                        |

## Environmental

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Температура<br>окружающей среды                                   | Работа с компенсацией -25 ... +55 °C<br>Хранение -40 ... +70 °C |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                               |

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 18 mm   |
| Чистая толщина изделия | 70 mm   |
| Чистая высота изделия  | 86 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.16 kg |

## Container Information

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Package Level 1 Units             | carton 12 штука |
| Package Level 1 Width             | 217 mm          |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 80 mm           |
| Package Level 1 Height            | 92 mm           |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.97 kg         |
| Package Level 1 EAN               | 4053546044485   |

## Ordering

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Минимальный объем<br>заказа | 12 штука |
| Номер таможенного<br>тарифа | 85362010 |
| E-Number (Sweden)           | 2100827  |
| E-Number (Finland)          | 3210985  |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 9AKK107492A9802    |
| Инструкции и<br>руководства                                              | No document needed |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 9AKK107492A9802    |

| Popular Downloads        |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 9AKK107492A9936    |
| Инструкции и руководства | No document needed |

| Classifications                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ETIM 6                                                           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7                                                           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8                                                           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27141901                           |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121614                                   |

| Категории                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные автоматические выключатели |

