

PRODUCT-DETAILS

MCB S202-B3

Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - B - 3 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCB S202-B3
ID Produktu	2CDS252001R0035
Numer EAN	4016779926386
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - B - 3 ampere
Opis	Miniature Circuit Breaker MCB S202-B3

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60898-1
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Tripping Characteristic	B
Prąd znamionowy (I_n)	3 A
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	440 V
Znamionowy prąd	(400 V) 6 kA (230 V) 6 kA

zwarciovy (I_{cn})

Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Stopień ochrony obudowy	IP20
Connecting Capacity	Elastyczny 0 ... 25 mm ² Sztwywny 0 ... 35 mm ²
Built-In Depth (t_2)	69 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
------------------------------------	--------------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.035 m
Głębokość produktu netto	0.044 m
Wysokość produktu netto	0.088 m
Waga produktu netto	0.250 kg

Informacje o pakowaniu

EAN opakowania (poziom 1)	4016779926386
------------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CDK403001D0605
Informacje środowiskowe	2CDK400030D0201
Instrukcje i podręczniki	Printed on packaging
Dane RoHS	2CDK400003K0203

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0423
Instrukcje i podręczniki	Printed on packaging

Klasyfikacje	
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

