

## PRODUCT-DETAILS

# S202C-C2

## Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - C - 2 ampere



### Ogólne informacje

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S202C-C2                                                    |
| ID Produktu           | 2CDS252280R0024                                             |
| Numer EAN             | 4053546044614                                               |
| Opis katalogowy       | Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - C - 2 ampere |
| Opis                  | S202C-C2 Miniature Circuit Breaker C-char.,6kA, 2A, 2P 1M   |

### Dane techniczne

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Standardy                            | IEC/EN 60898-1  |
| Liczba biegunów                      | 2               |
| Number of Protected Poles            | 2               |
| Tripping Characteristic              | C               |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )            | 2 A             |
| Znamionowe napięcie pracy            | 415 V AC        |
| Straty mocy                          | 2.2 W           |
| Częstotliwość znamionowa (f)         | 50 Hz<br>60 Hz  |
| Znamionowy prąd zwarcia ( $I_{cn}$ ) | (415 V AC) 6 kA |

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (415 V AC) 10 kA                                                                                      |
| Electrical Endurance                                           | 10000 cycle                                                                                           |
|                                                                | 20000 cycle                                                                                           |
| Connecting Capacity                                            | Busbar 10 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>Sztwywny 1 ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Power Supply Connection                                        | Arbitrary                                                                                             |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 18 mm   |
| Głębokość produktu netto | 70 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 86 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.16 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | carton 12 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 217 mm           |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 80 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 92 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.97 kg          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4053546044614    |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 12 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85362010  |
| E-Number (Sweden)          | 2100879   |
| E-Number (Finland)         | 3212009   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK107492A9802    |
| Instrukcje i podręczniki  | No document needed |
| Dane RoHS                 | 9AKK107492A9802    |

| Najczęściej Pobierane                |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK107492A9936    |
| Instrukcje i podręczniki             | No document needed |

| Klasyfikacje |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| ETIM 6       | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7       | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8       | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| eClass       | V11.0 : 27141901                           |
| UNSPSC       | 39121614                                   |

| Kategorie                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe |

