

PRODUCT-DETAILS

MCB S203-B3 Miniature Circuit Breaker - S200 - 3P - B - 3 ampere



Общая информация	
Тип расширенного изделия	MCB S203-B3
Идентификационный номер изделия	2CDS253001R0035
Европейский товарный код (EAN)	4016779926478
Описание в каталоге	Miniature Circuit Breaker - S200 - 3P - B - 3 ampere

Длинное описание Miniature Circuit Breaker MCB S203-B3

Technical		
Стандарты	IEC/EN 60898-1	
Количество полюсов	3	
Количество защищенных полюсов	3	
Характеристики расцепления	В	
Номинальный ток (I _n)	3 A	
Номинальное рабочее напряжение	400 V AC	
Номинальное напряжение (U _r)	400 V	
Номинальное напряжение изоляции (U;	440 V	

Номинальный	(400 B) 6 kA
выдерживаемый ток	(230 B) 6 kA
короткого замыкания (I _{cn})	
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное	4 kV
выдерживаемое импульсное напряжение	
(U _{imp})	
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Гибкий 0 25 mm² Жесткий 0 35 mm²
Built-In Depth (t ₂)	69 mm
Environmental	
Температура	Работа с компенсацией -2555 °C
окружающей среды	
Dimensions	
Чистая ширина изделия	0.053 m
Чистая толщина изделия	0.044 m
Чистая высота изделия	0.088 m
Чистый вес изделия	0.375 kg
Container Information	
Package Level 1 EAN	4016779926478
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362010
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CDK403001D0605
Экологическая информация	2CDK400030D0201
Инструкции и руководства	Printed on packaging
Правила ограничения	2CDK400003K0203
содержания вредных	
веществ.RoHS информация	

Popular Downloads	

 Технические данные
 9AKK107046A0423

 Инструкции и руководства
 Printed on packaging

Classifications	
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Модульные автоматические выключатели

