

## PRODUCT-DETAILS

# S203-K63NA

## Miniature Circuit Breaker - S200 - 3+NP - K - 63 ampere



### Ogólne informacje

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | S203-K63NA                                              |
| ID Produktu           | 2CDS253103R0607                                         |
| Numer EAN             | 4016779551212                                           |
| Opis katalogowy       | Miniature Circuit Breaker - S200 - 3+NP - K - 63 ampere |

#### Opis

System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

### Dane techniczne

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Standardy                 | IEC/EN 60947-2<br>UL 1077    |
| Liczba biegunów           | 3+N                          |
| Number of Protected Poles | 3                            |
| Tripping Characteristic   | K                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 63 A                         |
| Znamionowe napięcie       | zgodny z IEC60947-2 440 V AC |

pracy

|                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                               | 400 V AC                                                                                                                                                                                                    |
| Straty mocy                                                 | 17.6 W<br>na biegun 4.4 W                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                      | wg IEC/EN 60664-1 440 V                                                                                                                                                                                     |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (230 V AC) 20 kA<br>(440 V AC) 10 kA                                                                                                                                                                        |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )  | (230 V AC) 15 kA                                                                                                                                                                                            |
| Overvoltage Category                                        | III                                                                                                                                                                                                         |
| Stopień zanieczyszczenia                                    | 3                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )  | (5.0 kV @ 2000 m)<br>(6.2 kV @ sea level)<br>4 kV                                                                                                                                                           |
| Dielectric Test Voltage                                     | 50/60 Hz, 1 min: 2 kV                                                                                                                                                                                       |
| Materiał obudowy                                            | Insulation Group II, RAL 7035                                                                                                                                                                               |
| Actuator Material                                           | Insulation Group II, Black, Sealable                                                                                                                                                                        |
| Actuator Marking                                            | I / O                                                                                                                                                                                                       |
| Contact Position Indication                                 | Red ON / Green OFF                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony obudowy                                     | IP20                                                                                                                                                                                                        |
| Remarks                                                     | IP40 in enclosure with cover                                                                                                                                                                                |
| Electrical Endurance                                        | 10000 AC cycle<br>20000 cycle                                                                                                                                                                               |
| Typ terminala                                               | Screw Terminals                                                                                                                                                                                             |
| Screw Terminal Type                                         | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal                                                                                                                                                              |
| Connecting Capacity                                         | Busbar 10 / 10 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup><br>Szttywny 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Skrętka 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup> |
| Momenty dokrecające                                         | 2.8 N·m                                                                                                                                                                                                     |
| Recommended Screw Driver                                    | Pozidriv 2                                                                                                                                                                                                  |
| Montaż na szynie DIN                                        | TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715<br>TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715                                                                                                    |
| Pozycja montażu                                             | Any                                                                                                                                                                                                         |
| Built-In Depth ( $t_2$ )                                    | 69 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Installation Size                                           | acc. to DIN 43880 1                                                                                                                                                                                         |
| Position of Neutral Terminals                               | Right                                                                                                                                                                                                       |
| Power Supply Connection                                     | Arbitrary                                                                                                                                                                                                   |

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza  
otoczenia

Eksplotacja -25 ... +55 °C  
Przechowywanie -40 ... +70 °C

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Odpornosc na wstrząsy<br>IEC 60068-2-27 | 25g / 2 shocks / 13 ms                                    |
| Odpornosc na wibracje<br>IEC 60068-2-6  | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In      |
| Warunki środowiskowe                    | 28 cycles<br>with 55 °C / 90-96 %<br>and 25 °C / 95-100 % |
| Status RoHS                             | Following EU Directive 2011/65/EU                         |

## Technical UL/CSA

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | 110 V DC<br>480Y / 277 V AC                                   |
| Connecting Capacity UL/CSA         | Busbar 18-8 AWG<br>Conductor 18-4 AWG                         |
| Momenty dokrecajace UL/CSA         | 25 in·lb                                                      |
| Interrupting Rating acc. to UL1077 | (110 V DC) 10 kA<br>(277 V AC) 6 kA<br>(480Y / 277 V AC) 6 kA |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 70 mm  |
| Głębokość produktu netto | 69 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 88 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.5 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | carton 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 92 mm            |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 78 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 80 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.59 kg          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4016779610421    |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | carton 24 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 275 mm           |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 395 mm           |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 210 mm           |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 11.92 kg         |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 4016779974486    |

---

**Charakterystyka zamówienia**

---

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85362010 |
| E-Number (Finland)         | 3210938  |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CDK403001D0607 |
| Informacje środowiskowe   | 2CDK400030D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CDS207104P0001 |
| Dane RoHS                 | 2CDK400003K0203 |

---

---

**Najczęściej Pobierane**

---

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK107046A0423 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CDS207104P0001 |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | F                                          |
| ETIM 6           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 8           | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| eClass           | V11.0 : 27141901                           |
| UNSPSC           | 39121614                                   |

---

---

**Accessories**

---

| Identifier      | Description                                  | Type          | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R - Contacto auxiliar y señalización | S2C-S/H6R     | 1        | piece           |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R - Contacto Auxiliar                  | S2C-H6R       | 1        | piece           |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L - Auxiliary Contact                 | S2C-H11L      | 1        | piece           |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L - Auxiliary Contact                 | S2C-H20L      | 1        | piece           |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L - Auxiliary Contact                 | S2C-H02L      | 1        | piece           |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R - Contacto Auxiliar               | S2C-H6-11R    | 1        | piece           |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20R - Contacto Auxiliar               | S2C-H6-20R    | 1        | piece           |
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-02R - Contacto Auxiliar               | S2C-H6-02R    | 1        | piece           |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 - Bobina emision                      | S2C-A1        | 1        | piece           |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 - Bobina emision                      | S2C-A2        | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA 12 DC - Bobina mínima tensión         | S2C-UA 12 DC  | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC - Bobina mínima tensión         | S2C-UA 24 AC  | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA 48 AC - Bobina mínima tensión         | S2C-UA 48 AC  | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA 110 AC - Bobina mínima tensión        | S2C-UA 110 AC | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA 230 AC - Bobina mínima tensión        | S2C-UA 230 AC | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA 400 AC - Bobina mínima tensión        | S2C-UA 400 AC | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA 24 DC - Bobina mínima tensión         | S2C-UA 24 DC  | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA 48 DC - Bobina mínima tensión         | S2C-UA 48 DC  | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0009 | S2C-UA 110 DC - Bobina mínima tensión        | S2C-UA 110 DC | 1        | piece           |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA 230 DC - Bobina mínima tensión        | S2C-UA 230 DC | 1        | piece           |
| 2CSS201997R0013 | S2C-CM1 - Mando motor                        | S2C-CM1       | 1        | piece           |
| 2CSS203997R0013 | S2C-CM2/3 - Mando motor                      | S2C-CM2/3     | 1        | piece           |
| 2CSS204997R0013 | S2C-CM4 - Mando motor                        | S2C-CM4       | 1        | piece           |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH - Accesorio mecánico                  | S2C-DH        | 1        | piece           |
| 2CSS200998R0001 | S2C-BP - Mechanical tripping device          | S2C-BP        | 1        | piece           |
| 2CSS200999R0001 | S2C-EST - Base enchufable                    | S2C-EST       | 1        | piece           |
| 2CDS200918R0001 | S2C-NT - Hand Operated Neutral               | S2C-NT        | 1        | piece           |
| 2CCA880100R0001 | Sensor 80A CMS-100PS                         | CMS-100PS     | 1        | piece           |
| 2CCA880101R0001 | Sensor 40A CMS-101PS                         | CMS-101PS     | 1        | piece           |
| 2CCA880102R0001 | Sensor 20A CMS-102PS                         | CMS-102PS     | 1        | piece           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowo-prądowe

