

PRODUCT-DETAILS

S203C-C2

Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 3P - C - 2 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	S203C-C2
ID Produktu	2CDS253280R0024
Numer EAN	4053546045000
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 3P - C - 2 ampere
Opis	S203C-C2 Miniature Circuit Breaker C-char.,6kA, 2A, 3P 2M

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60898-1
Liczba biegunów	3
Number of Protected Poles	3
Tripping Characteristic	C
Prąd znamionowy (I_n)	2 A
Znamionowe napięcie pracy	415 V AC
Straty mocy	3.3 W
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(415 V AC) 6 kA

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(415 V AC) 6 kA
Electrical Endurance	10000 cycle
	20000 cycle
Connecting Capacity	Busbar 10 mm ² Elastyczny 1 ... 10 mm ² Sztwywny 1 ... 16 mm ²
Power Supply Connection	Arbitrary

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	36 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.32 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 6 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	217 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.97 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4053546045000

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	6 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010
E-Number (Sweden)	2100911
E-Number (Finland)	3212045

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9802
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	9AKK107492A9802

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A9936
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

