

PRODUCT-DETAILS

S202CM-B20

Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - B - 20 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	S202CM-B20
ID Produktu	2CDS272280R0205
Numer EAN	4053546039542
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breakers MCBs - S200C - 2P - B - 20 ampere
Opis	S202CM-B20 Miniature Circuit Breaker B-char., 10kA, 20A, 2P 1M

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60898-1
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Tripping Characteristic	B
Prąd znamionowy (I_n)	20 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC zgodny z IEC60898-1 230 V AC zgodny z IEC60947-2 230 V AC
Straty mocy	5 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V
Operational Voltage	Maximum (Incl. Tolerance) 264 V AC

	Maximum 264 V AC Minimum 12 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Znamionowy prąd zwarciov (I _{cn})	(240 V AC) 10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(240 V AC) 10 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	4 kV
Dielectric Test Voltage	50/60 Hz, 1 min: 2.5 kV
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Actuator Marking	I / O
Stopień ochrony obudowy	IP20
Electrical Endurance	10000 cycle 20000 cycle
Typ terminala	Screw Terminals
Connecting Capacity	Busbar 10 mm² Elastyczny z tulejką 0.75 ... 16 mm² Elastyczny 1 ... 10 mm² Sztynny 1 ... 16 mm² Skrętka 0.75 ... 16 mm²
Momenty dokrecające	3 N·m
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Built-In Depth (t ₂)	70 mm
Installation Size	acc. to DIN 43880 1
Power Supply Connection	Arbitrary

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Reference Ambient Air Temperature	30 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	40g / 18 shocks / 5 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	0.35mm or 5g - 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	18 mm
--------------------------	-------

Głębokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.16 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	217 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.97 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4053546039542

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	12 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9802
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	9AKK107492A9802

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A9936
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V7.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włączniki nadmiarowo-prądowe

