

PRODUCT-DETAILS

SU204M-K8

Miniature Circuit Breaker - SU200M - 4P - K - 8 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	SU204M-K8
ID Produktu	2CDS274337R0407
Numer EAN	4016779930604
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breaker - SU200M - 4P - K - 8 ampere
Opis	SU204M-K8 Miniature Circuit Breaker K-Char., 10kA, 8A, 4P UL489

Dane techniczne

Standardy	CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-2 UL 489
Liczba biegunów	4
Number of Protected Poles	4
Tripping Characteristic	K
Prąd znamionowy (I_n)	8 A
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60947-2 400 V AC
Straty mocy	6 W na biegun 1.5 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 440 V
Częstotliwość znamionowa (f)	DC 50 Hz 60 Hz

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(400 V AC) 15 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(400 V AC) 11.2 kA
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV (6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m)
Dielectric Test Voltage	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Actuator Material	Insulation Group II, Black, Sealable
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Stopień ochrony obudowy	IP20
Remarks	IP40 in enclosure with cover
Electrical Endurance	20000 AC cycle 20000 cycle
Typ terminala	Double Clamp
Screw Terminal Type	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Connecting Capacity	Busbar 10 / 10 mm ² Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm ² Elastyczny 0.75 ... 25 mm ² Szttywny 0.75 ... 35 mm ² Skrętka 0.75 ... 35 mm ²
Momenty dokrecajace	2.8 N·m
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Built-In Depth (t_2)	69 mm
Installation Size	acc. to DIN 43880 3
Power Supply Connection	Arbitrary

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Reference Ambient Air Temperature	30 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	480Y / 277 V AC
Connecting Capacity UL/CSA	Busbar 18-8 AWG Conductor 18-4 AWG
Interrupting Rating acc. to	(240 V AC) 10 kA

UL489

(480Y / 277 V AC) 10 kA

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	111 mm
Waga produktu netto	0.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	74 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	83 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.54 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779930604
Jednostka opakowania (poziom 2)	18 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	275 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12.64 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4016779940993

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CDK400595D2705
Informacje środowiskowe	9AKK107680A9140
Instrukcje i podręczniki	2CDC002177D0202
Dane RoHS	2CDK400595D2705

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC002177D0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC002177D0202

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

