

PRODUCT-DETAILS

S203P-Z0,5

Miniature Circuit Breaker - S200P - 3P - Z - 0.5 ampere



Общая информация

Тип расширенного изделия	S203P-Z0,5
Идентификационный номер изделия	2CDS283001R0158
Европейский товарный код (EAN)	4016779593731
Описание в каталоге	Miniature Circuit Breaker - S200P - 3P - Z - 0.5 ampere
Длинное описание	System pro M compact S200P miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 25 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200P comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 609 47-2, UL1077 and CSA 22.2 No. 235, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200P to save 50% space.

Technical

Стандарты	CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Количество полюсов	3
Количество защищенных полюсов	3
Характеристики расцепления	Z
	0.5 A

Номинальный ток (I_n)	
Номинальное рабочее напряжение	acc. to IEC 60947-2 400 V AC
Номинальное напряжение (U_r)	400 V AC
Потери мощности	4.6 W at Rated Operating Conditions per Pole 2.3 W
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Номинальная частота (f)	50 Hz 60 Hz
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(400 V AC) 25 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(400 V AC) 12.5 kA
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	(5.0 kV @ 2000 m) (6.2 kV @ sea level) 4 kV
Материал корпуса	Insulation Group II, RAL 7035
Actuator Material	Insulation Group II, Black, Sealable
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Степень защиты	IP20
Замечания	IP40 in enclosure with cover 20000 цикл
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Тип винтовых клемм	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 / 10 mm ² Гибкий с зажимом 0.75 ... 16 mm ² Гибкий 0.75 ... 16 mm ² Жесткий 0.75 ... 25 mm ² Многожильный 0.75 ... 25 mm ²
Крутящие моменты затяжки	2.8 N·m
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Pozidriv 2
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 7.5 мм Монтажная рейка 35 x 15 мм
Монтажное положение	Any
Built-In Depth (t_2)	69 mm
Installation Size	acc. to DIN 43880 1
Power Supply Connection	Arbitrary

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	25g / 2 shocks / 13 ms
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
Environmental Conditions	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	480Y/277 V AC
Connecting Capacity UL/CSA	Busbar 18-8 AWG Conductor 18-4 AWG
Tightening Torque UL/CSA	25 in·lb
Interrupting Rating acc. to UL1077	(480Y / 277 V AC) 10 kA

Dimensions

Чистая ширина изделия	52.5 mm
Чистая толщина изделия	69 mm
Чистая высота изделия	88 mm
Чистый вес изделия	0.42 kg

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Depth / Length	58 mm
Package Level 1 Height	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.435 kg
Package Level 1 EAN	4016779597098

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362010
E-Number (Finland)	3216346

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CDK403003D0403
Экологическая информация	9AKK107680A6947
Инструкции и руководства	2CDS207104P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK403003D0403

Popular Downloads	
Технические данные	9AKK106930A8017
Инструкции и руководства	2CDS207104P0001

Classifications	
Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
е-класс	V11.0 : 27141901
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121614

Accessories	
-------------	--

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R - S2C - S/H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)	S2C-S/H6R	1	piece
2CDS200912R0001	S2C-H6R - S2C - H 6R- 1NA+1NC (1/2 mod.)	S2C-H6R	1	piece
2CDS200936R0001	S2C-H11L - S2C-H11L- 1NA+1NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H11L	1	piece
2CDS200936R0002	S2C-H20L - S2C-H20L- 2NA montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H20L	1	piece
2CDS200936R0003	S2C-H02L - S2C-H02L- 2NC montaggio a sinistra (1/2 mod.)	S2C-H02L	1	piece
2CDS200946R0001	S2C-H6-11R - Auxiliary Contact	S2C-H6-11R	1	piece
2CDS200946R0002	S2C-H6-20R - Auxiliary Contact	S2C-H6-20R	1	piece
2CDS200946R0003	S2C-H6-02R - Auxiliary Contact	S2C-H6-02R	1	piece
2CDS200909R0001	S2C-A1 - S2C - A1- 12-60V c.a./c.c. (1 mod.)	S2C-A1	1	piece
2CDS200909R0002	S2C-A2 - S2C - A2- 110-415V c.a./110-250 V c.c. (1 mod.)	S2C-A2	1	piece
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC - S2C - UA 12 DC- 12V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 12 DC	1	piece
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC - S2C - UA 24 AC- 24V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 24 AC	1	piece
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC - S2C - UA 48 AC- 48V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 48 AC	1	piece
2CSS200911R0004	S2C-UA 110 AC - S2C - UA 110 AC- 110V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 110 AC	1	piece
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC - S2C - UA 230 AC- 230V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 230 AC	1	piece
2CSS200911R0006	S2C-UA 400 AC - S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.)	S2C-UA 400 AC	1	piece
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC - S2C - UA 24 DC- 24V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 24 DC	1	piece
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC - S2C - UA 48 DC- 48V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 48 DC	1	piece
2CSS200911R0009	S2C-UA 110 DC - S2C - UA 110 DC- 110V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 110 DC	1	piece
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC - S2C - UA 230 DC- 230V c.c. (1 mod.)	S2C-UA 230 DC	1	piece
2CSS201997R0013	S2C-CM1 - S2C-CM1- S200 1P	S2C-CM1	1	piece
2CSS203997R0013	S2C-CM2/3 - S2C-CM2/3-S200 2P-3P	S2C-CM2/3	1	piece
2CSS204997R0013	S2C-CM4 - S2C-CM4- S200 4P	S2C-CM4	1	piece
GHS2001901R0003	S2C-DH - S2C-DH	S2C-DH	1	piece
2CSS200998R0001	S2C-BP - Mechanical tripping device	S2C-BP	1	piece
2CSS200999R0001	S2C-EST - S2C-EST	S2C-EST	1	piece
2CDS200918R0001	S2C-NT - Hand Operated Neutral	S2C-NT	1	piece
2CCA880100R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-100PS	1	piece
2CCA880101R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-101PS	1	piece
2CCA880102R0001	sistema misura multipartenze CMS	CMS-102PS	1	piece

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Модульные автоматические выключатели

