

PRODUCT-DETAILS

S751-E25

S751-E25 sel. main CB E-Char.,25kA,25A,1P,Set (L1,L2,L3)



Общая информация

Тип расширенного изделия	S751-E25
Идентификационный номер изделия	2CDS781001R3252
Европейский товарный код (EAN)	4016779663946
Описание в каталоге	S751-E25 sel. main CB E-Char.,25kA,25A,1P,Set (L1,L2,L3)
Длинное описание	S751-E25 sel. main CB E-Char.,25kA,25A,1P,Set (L1,L2,L3)

Technical

Стандарты	DIN VDE 0641-21
Количество полюсов	1
Характеристики расцепления	E (Selective)
Номинальный ток (I_n)	25 A
Номинальное рабочее напряжение	230 / 400 V AC
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Номинальная частота (f)	50 Hz 60 Hz

Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	(230 / 400 V AC) 25 kA
Overvoltage Category	IV
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Испытательное напряжение изоляции	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Степень защиты	IP20
Замечания	IP40 in enclosure with cover
Тип клемм	Screwless Terminals
Сечение подключаемого кабеля	Гибкий с зажимом 2.5 ... 50 mm ² Гибкий 2.5 ... 16 mm ²
Крутящие моменты затяжки	2.5 ... 3 N·m
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Cross Recess Pozidriv 2 Slotted 1 x 5.5
Монтаж на DIN-рейке	Нет
Монтажное положение	Any
Installation Size	acc. to DIN 43880 6
Power Supply Connection	Arbitrary
Функция изолирования	Да

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	30g / 3 shocks / 11 ms
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	2g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5Hz
Environmental Conditions	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Чистая ширина изделия	27 mm
Чистая толщина изделия	116 mm
Чистая высота изделия	151.3 mm
Чистый вес изделия	1.2 kg

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	186 mm
Package Level 1 Height	145 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.35 kg
Package Level 1 EAN	4016779663946

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362010

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CDK415031D2702
Инструкции и руководства	GHS7507001P0003 2CDC415012D0102
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK400642D0201

Popular Downloads

Технические данные	2CDC415012D0104 2CDC415012D0102
Технические данные (часть 2)	2CDC415012D0204
Инструкции и руководства	GHS7507001P0003 2CDC415012D0102

Classifications

Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC001047 - Selective main line circuit breaker
ETIM 7	EC001047 - Selective main line circuit breaker
ETIM 8	EC001047 - Selective main line circuit breaker
е-класс	V11.0 : 27141903
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121614

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Селективные автоматические выключатели → S750

