

PRODUCT-DETAILS

S751-E40

S751-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,1P,Set (L1,L2,L3)



Ogólne informacje

Extended Product Type	S751-E40
ID Produktu	2CDS781001R3402
Numer EAN	4016779663977
Opis katalogowy	S751-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,1P,Set (L1,L2,L3)
Opis	S751-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,1P,Set (L1,L2,L3)

Dane techniczne

Standardy	DIN VDE 0641-21
Liczba biegunów	1
Tripping Characteristic	E (Selective)
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Straty mocy	na biegun 6.4 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(230 / 400 V AC) 25 kA

Overvoltage Category	IV
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Dielectric Test Voltage	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Stopień ochrony obudowy	IP20
Remarks	IP40 in enclosure with cover
Typ terminala	Screwless Terminals
Connecting Capacity	Elastyczny z tulejką 2.5 ... 50 mm ² Elastyczny 2.5 ... 16 mm ²
Momenty dokrecające	2.5 ... 3 N·m
Recommended Screw Driver	Cross Recess Pozidriv 2 Slotted 1 x 5.5
Montaż na szynie DIN	Nie
Pozycja montażu	Any
Installation Size	acc. to DIN 43880 6
Power Supply Connection	Arbitrary
Suitable for Isolation	Tak

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	30g / 3 shocks / 11 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5Hz
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	27 mm
Głębokość produktu netto	116 mm
Wysokość produktu netto	151.3 mm
Waga produktu netto	1.2 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	186 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779663977

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CDK415031D2702
Instrukcje i podręczniki	GHS7507001P0003 2CDC415012D0102
Dane RoHS	2CDK400642D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC415012D0104 2CDC415012D0102
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	2CDC415012D0204
Instrukcje i podręczniki	GHS7507001P0003 2CDC415012D0102

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC001047 - Selective main line circuit breaker
ETIM 7	EC001047 - Selective main line circuit breaker
ETIM 8	EC001047 - Selective main line circuit breaker
eClass	V11.0 : 27141903
UNSPSC	39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Selective Main Circuit Breakers SMCBs → S750

