

PRODUCT-DETAILS

S751/3-E40

S751/3-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,3x1P



Ogólne informacje

Extended Product Type	S751/3-E40
ID Produktu	2CDS781001R4402
Numer EAN	4016779660488
Opis katalogowy	S751/3-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,3x1P
Opis	S751/3-E40 sel. main CB E-Char.,25kA,40A,3x1P

Dane techniczne

Standardy	DIN VDE 0641-21
Liczba biegunów	3x1
Tripping Characteristic	E (Selective)
Prąd znamionowy (I_n)	40 A
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Straty mocy	na biegun 6.4 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Znamionowy prąd zwarcioy (I_{cn})	(230 / 400 V AC) 25 kA

Overvoltage Category	IV
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	6 kV
Dielectric Test Voltage	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Stopień ochrony obudowy	IP20
Remarks	IP40 in enclosure with cover
Typ terminala	Screwless Terminals
Connecting Capacity	Elastyczny z tulejką 2.5 ... 50 mm ² Elastyczny 2.5 ... 16 mm ²
Momenty dokręcające	2.5 ... 3 N·m
Recommended Screw Driver	Cross Recess Pozidriv 2 Slotted 1 x 5.5
Montaż na szynie DIN	Nie
Pozycja montażu	Any
Funkcja	Single Pole Switching
Installation Size	acc. to DIN 43880 6
Power Supply Connection	Arbitrary
Suitable for Isolation	Tak

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	30g / 3 shocks / 11 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5Hz
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Głębokość produktu netto	116 mm
Wysokość produktu netto	151.3 mm
Waga produktu netto	1.17 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania	186 mm

(poziom 1)

Wysokość opakowania 145 mm

(poziom 1)

Waga opakowania brutto 1.3 kg

(poziom 1)

EAN opakowania (poziom 1) 4016779668279

1)

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia 1 sztuka

Kod taryfy celnej 85362010

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE 2CDK415031D2702

Instrukcje i podręczniki GHS7507001P0003
2CDC415012D0102

Dane RoHS 2CDK400642D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna 2CDC415012D0104
2CDC415012D0102

Data Sheet, Technical Information (Part 2) 2CDC415012D0204

Instrukcje i podręczniki GHS7507001P0003
2CDC415012D0102

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji F

ETIM 6 EC001047 - Selective main line circuit breaker

ETIM 7 EC001047 - Selective main line circuit breaker

ETIM 8 EC001047 - Selective main line circuit breaker

eClass V11.0 : 27141903

UNSPSC 39121614

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Selective Main Circuit Breakers SMCBs → S750

