

PRODUCT-DETAILS

2300 EWSI

2300 EWSI SCHUKO® socket outlet DP



Ogólne informacje

Extended Product Type	2300 EWSI
ID Produktu	2CKA002083A0368
Numer EAN	4011395228609
Opis katalogowy	2300 EWSI SCHUKO® socket outlet DP
Opis	impact resistant for tough conditions With screw-type terminals.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395228609
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.155 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	0.184 m

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.315 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.55 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
--	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet DP
Product Range	carat®
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpionego	2083-0-0368
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3239
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

