

## PRODUCT-DETAILS

# 20 EWSL-54

## 20 EWSL-54 SCHUKO® socket outlet



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 20 EWSL-54                                                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CKA002083A0832                                                                                                                                                                        |
| Numer EAN             | 4011395079621                                                                                                                                                                          |
| Opis katalogowy       | 20 EWSL-54 SCHUKO® socket outlet                                                                                                                                                       |
| Opis                  | With screwless terminals. With security lock in hinged lid. 2 P + E, lockable, 2 keys. Cannot be screwed on or dismantled in closed condition. approx. 200 different locks (unsorted), |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395079621 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.074 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.083 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.055 m  |
| Waga produktu netto      | 0.156 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.219 m   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.117 m   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.386 m   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.864 kg  |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Technical UL/CSA

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current<br>Rating (SCCR) | 0 mA |
|----------------------------------------|------|

## Dodatkowe informacje

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Napięcie pomocnicze<br>AC/DC  | 250 V AC/DC                                              |
| Brand / Label                 | Busch-Jaeger                                             |
| Kolor                         | alpine white                                             |
| Rodzaj podłączenia            | Plug Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy       | IP44                                                     |
| Częstotliwość (f)             | 50...50 Hz                                               |
| Materiał                      | Material quality: Thermoplastic<br>Material: Plastic     |
| Rodzaj montażu                | Surface Mounted                                          |
| Liczba faz                    | 1                                                        |
| Typ produktu                  | SCHUKO® socket outlet                                    |
| Nazwa produktu                | SCHUKO® socket outlet                                    |
| Product Range                 | Surface-mounted IP 44                                    |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                    |
| ID produktu zastąpiącego      | 2083-0-0832                                              |
| Data RoHS                     | 20160705                                                 |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Matt |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E3250 |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727 |

## Klasyfikacje

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ETIM 5 | EC000125 - Socket outlet |
| ETIM 6 | EC000125 - Socket outlet |

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

