

PRODUCT-DETAILS

3120 EUCB-884

3120 EUCB-884 FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	3120 EUCB-884
Идентификационный номер изделия	2CKA003116A0670
Европейский товарный код (EAN)	4011395229866
Описание в каталоге	3120 EUCB-884 FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker
Длинное описание	Shuttered. DP cut off (P,N) Without PE monitoring. With output terminals for connecting and protecting downstream SCHUKO® socket outlets. Rated actuating current: 30 mA. Release time: ≤ 30 ms. Short-circuit strength: 3000 A (with 25 A GL fuse). Current surge strength: 250 A (8/20) μs. With fixing claws. Rated frequency: 45-60 Hz.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395229866
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистый вес изделия	0.164 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.088 m
Package Level 1 Height	0.075 m
Package Level 1 Depth / Length	0.096 m
Package Level 1 Gross Weight	164 g
Package Level 1 EAN	4011395229866
Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	0.18 m
Package Level 2 Height	0.09 m
Package Level 2 Depth / Length	0.385 m
Package Level 2 Gross Weight	1.82 kg

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	30 mA
-------------------------------------	-------

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	studio white matt
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50...50 Hz
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество фаз	1
Основной тип изделия	FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD)
Название изделия	FI-SCHUKOMAT, SCHUKO® socket outlet (RCD) with earth leakage circuit breaker
Номенклатура изделий	carat®
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	230 V
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	3116-0-0670
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20160428
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E4314
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications	
ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality
Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets With Advanced Functionality

