

PRODUCT-DETAILS

6127/02-884

6127/02-884 Control element, 4/8gang multi-function/colour concept



Общая информация

Тип расширенного изделия	6127/02-884
Идентификационный номер изделия	2CKA006117A0219
Европейский товарный код (EAN)	4011395140222
Описание в каталоге	6127/02-884 Control element, 4/8gang multi-function/colour concept
Длинное описание	For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395140222
Номер таможенного тарифа	85389099
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая высота изделия	0.063 m
Чистая ширина изделия	0.063 m
Чистый вес изделия	0.034 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395140222
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Gross Weight	72 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства	DEBJE-ba_73_1_7441_6125_26_27_29-02
Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E0949
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 6	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → 4/8 fold

