

PRODUCT-DETAILS

6131/31-183-500

6131/31-183-500 Busch-Presence detector premium KNX 12 meters



Ogólne informacje

Extended Product Type	6131/31-183-500
ID Produktu	2CKA006132A0349
Numer EAN	4011395185964
Opis katalogowy	6131/31-183-500 Busch-Presence detector premium KNX 12 meters

Opis	Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 8 m, max. 10 m and max. 14 m. Walking persons Ø: max. 10 m, max. 12 m and max. 16 m. Visible height 23 mm. With 4 channels. For dimming/brightness of the rules to a defined value in a designated collection area. HVAC function for controlling heating and/or cooling systems and ventilation systems in the designated collection area. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light controller with up to two independent channels. Constant light controller with max. 2 outputs for dimming daylight control/rules of two rooflights in the room. Integrated object room temperature controller. 10 freely programmable IR channels (blue and/or white) Incl. 5 logic channels (logic gates, gates, delay and staircase lighting) Evaluation via internal brightness sensor. Weighting of up to 2 external brightness values and the internal brightness sensor possible. The programming button can be activated with the IR transmitter 6010-25 (-500). With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1290-40) with corresponding cover plates (1290-47 or 1290-85 for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395185964
-----------	---------------

Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2815474
E-Number (Sweden)	1738696

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.045 m
Wysokość produktu netto	0.091 m
Szerokość produktu netto	0.091 m
Waga produktu netto	0.081 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395185964
Długość opakowania (poziom 1)	0.121 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.062 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	146 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001373B8668
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1060
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 6	EC001582 - Movement sensor for bus system

ETIM 7	EC001582 - Movement sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Presence Detectors

