


PRODUCT-DETAILS

6119/40

6119/40 Universal Interface, 4-fold, FM, BJE



Ogólne informacje

Extended Product Type	6119/40
ID Produktu	2CKA006133A0151
Numer EAN	4011395037430
Opis katalogowy	6119/40 Universal Interface, 4-fold, FM, BJE
Opis	Interface with 4 channels as inputs or outputs parameterisable. Connecting cables max. 10 m. Inputs for potential free contacts. Outputs: 5 V max. 2 mA (e.g. LED) For flush-mounted sockets with a depth of 60 mm or also suitable for hollow-wall sockets. Dimensions: 39 x 40 x 12 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395037430
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.012 m
Wysokość produktu netto	0.039 m
Szerokość produktu netto	0.04 m

Waga produktu netto	33.4 g
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395037430
Długość opakowania (poziom 1)	0.092 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.065 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.023 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	34 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA000073B6721
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-b_6119_40
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1113
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 6	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
eClass	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

