


PRODUCT-DETAILS

TR/U 1.1

TR/U 1.1 Transponder reader



Общая информация

Тип расширенного изделия	TR/U 1.1
Идентификационный номер изделия	2CKA006137A0022
Европейский товарный код (EAN)	4011395219829
Описание в каталоге	TR/U 1.1 Transponder reader
Длинное описание	For ABB i-bus® KNX External supply: 12-24 AC/DC Absorption: max 10 mA from the BUS. External supply to be sized for 3-W peak. Number of outputs: 1 bistable relay 4A @24V AC/DC. Number of inputs: 1 on the rear side, NO, max. connection length 10m. Ambient conditions: class 3k5 (indoor rooms and dry rooms). Relative humidity: max 90% (non condensating).

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395219829
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая высота изделия	0.044 m
Чистая ширина изделия	0.044 m
Чистый вес изделия	999 kg

Technical	
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Classifications	
ETIM 5	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 6	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 7	EC001101 - Room temperature controller for bus system

Категории
Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → User Operation - tacteo → Thermostats

