

## PRODUCT-DETAILS

# MSA-F-1.1.1-866-WL

## MSA-F-1.1.1-866-WL Movement detector/switch actuator, 1gang, wireless for ABB-free@home®



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MSA-F-1.1.1-866-WL                                                                       |
| ID Produktu           | 2CKA006200A0096                                                                          |
| Numer EAN             | 4011395215869                                                                            |
| Opis katalogowy       | MSA-F-1.1.1-866-WL Movement detector/switch actuator, 1gang, wireless for ABB-free@home® |

#### Opis

With select lens for detection with animal access. Communication with the free@home system is carried out wireless. For automatic switching of ABB-free@home® actuators dependent on movement and brightness. Switch-off delay of the actuator can be programmed via the web interface of the System Access Point. For switching 230 V~ consumers. With integrated switch actuator. Switching function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). 3 wire connection (neutral conductor required). With 230 V extension unit input (On/Off). With fixing claws.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395215869 |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| E-Number (Sweden)          | 1701240       |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.053 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.071 m  |
| Szerokość produktu netto | 0.071 m  |
| Waga produktu netto      | 0.204 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4011395215869 |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.158 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.065 m       |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.086 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 204 g         |

## Dane techniczne

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Stopień ochrony obudowy | IP20          |
| Rodzaj montażu          | Flush Mounted |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 2CKA001473B9110 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 2CKA100000E0627 |
| Dane RoHS                               | 9AKK104295D8727 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| ETIM 7        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → free@home → User Operation - Solo → Motion Detectors

