


## PRODUCT-DETAILS

# TB/U4.4.11-CG

## TB/U4.4.11-CG Touch control element, 4gang Standard customization



### Ogólne informacje

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TB/U4.4.11-CG                                                     |
| ID Produktu           | 2CKA006300A1561                                                   |
| Numer EAN             | 4011395230961                                                     |
| Opis katalogowy       | TB/U4.4.11-CG Touch control element, 4gang Standard customization |

#### Opis

Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011395230961 |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto  | 0.086 m  |
| Szerokość produktu netto | 0.086 m  |
| Waga produktu netto      | 0.104 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4011395230961 |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.114 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.092 m       |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.124 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 210 g         |

## Dane techniczne

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Compatible Bus Systems  | KNX             |
| Stopień ochrony obudowy | IP20            |
| Rodzaj montażu          | Surface Mounted |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E2538 |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000672 - Touch sensor for bus system                     |
| ETIM 6        | EC000672 - Touch sensor for bus system                     |
| ETIM 7        | EC000672 - Touch sensor for bus system                     |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - tacteo → 4 fold

