


PRODUCT-DETAILS

TB/U4.5.1-CG

TB/U4.5.1-CG Touch control element, 4gang Standard customization



Ogólne informacje

Extended Product Type	TB/U4.5.1-CG
ID Produktu	2CKA006300A1612
Numer EAN	4011395256268
Opis katalogowy	TB/U4.5.1-CG Touch control element, 4gang Standard customization
Opis	Ordering possible only in connection with the design ID. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395256268
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2814640
E-Number (Sweden)	1739824

Wymiary

Wysokość produktu netto	0.086 m
Szerokość produktu netto	0.086 m
Waga produktu netto	0.104 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395256268
Długość opakowania (poziom 1)	0.114 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.092 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.124 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	210 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E2563
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 6	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - tacteo → 4 fold

