

PRODUCT-DETAILS

6523 U-102-500

6523 U-102-500 Busch-rotary dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W



Ogólne informacje

Extended Product Type	6523 U-102-500
ID Produktu	2CKA006512A0335
Numer EAN	4011395212684
Opis katalogowy	6523 U-102-500 Busch-rotary dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W

Opis

With rotary control, two-way switch and soft-catch. 2-wire connection (neutral conductor not required) Optimised for dimming of retrofit LED lamps (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi) with conventional or electronic transformers. For incandescent lamps, 230 V tungsten halogen lamps, low-voltage halogen lamps with conventional or electronic transformers and dimmable energy-saving halogen lamps. Mix operator of LEDi with conventional loads possible. Via mode switch adjustable between leading edge control and trailing edge control. Low-noise level by MOSFET transistors. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. With adjustable minimum brightness. Without cover plate. Rated voltage: 230 V~, + 10% / - 10% Rated frequency: 50 Hz/60 Hz Nominal power: 2 - 100 W/VA (retrofit LED loads). Nominal power: 10 - 250 W/VA (non-LED loads).

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2619345
E-Number (Sweden)	1360314
Numer EAN	4011395212684
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Waga produktu netto	0.129 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.092 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.058 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	129 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395212684
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.168 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.112 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.298 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.285 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	1620 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.158 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	228.17 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Turn/push button
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Rodzaj obciążenia	Universal and LED Retrofit

Material	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Typ produktu	Busch-rotary dimmer
Nazwa produktu	Busch-rotary dimmer Flush-mounted, LED, 2-100 W
Product Range	Busch-Dimmer®
Napięcie znamionowe (U_r)	207...253 V
ID produktu zastąpionego	6512-0-0335
Data RoHS	20151007
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1616
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000025 - Dimmer
ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

