

## PRODUCT-DETAILS

# 6867 AGM-204-500

## 6867 AGM-204-500 Busch-Watchdog 280

### MasterLINE incl. IR remote control



#### Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 6867 AGM-204-500                                                       |
| ID Produktu           | 2CKA006800A2554                                                        |
| Numer EAN             | 4011395150887                                                          |
| Opis katalogowy       | 6867 AGM-204-500 Busch-Watchdog 280 MasterLINE incl. IR remote control |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | <p>Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote control possible via IR remote control 6841-101 (included in scope of delivery). Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 110 sectors with 440 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Charakterystyka zamówienia

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3515053       |
| E-Number (Sweden)  | 1300098       |
| Numer EAN          | 4011395150887 |
| Minimalna ilość    | 1 sztuka      |

## zamówienia

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85365080 |
|-------------------|----------|

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.125 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.115 m |
| Głębokość produktu netto | 0.141 m |
| Waga produktu netto      | 0.52 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.137 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.145 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.175 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 520 g         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011395150887 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 10 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 0.325 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 0.3 m         |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 0.42 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 5.555 kg      |
| Jednostka opakowania (poziom 3)   | 180 sztuka    |
| Szerokość opakowania (poziom 3)   | 0.8 m         |
| Wysokość opakowania (poziom 3)    | 1.05 m        |
| Długość opakowania (poziom 3)     | 1.2 m         |
| Waga opakowania brutto (poziom 3) | 119.99 kg     |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie pomocnicze | 230 V AC/DC |
|---------------------|-------------|

AC/DC

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Brand / Label                         | ABB                                                      |
| Kolor                                 | white                                                    |
| Zakres prądowy                        | Maximum 80 A                                             |
| Stopień ochrony obudowy               | IP55                                                     |
| Częstotliwość (f)                     | 50...60 Hz                                               |
| Illuminance                           | 0...1000 lx                                              |
| Materiał                              | Material quality: Thermoplastic<br>Material: Plastic     |
| Rodzaj montażu                        | Surface Mounted                                          |
| Number of Outputs                     | 1                                                        |
| Typ produktu                          | Busch-Watchdog 280 MasterLINE                            |
| Nazwa produktu                        | Busch-Watchdog 280 MasterLINE incl. IR remote control    |
| Product Range                         | Movement detector                                        |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 230 V                                                    |
| ID produktu zastąpionego              | 6800-0-2554                                              |
| Data RoHS                             | 20160628                                                 |
| Surface Finishing                     | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Matt |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CKA100000E2022   |
| Instrukcje i podręczniki  | DEBJE-0073-1-8054 |
| Dane RoHS                 | 9AKK104295D8727   |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000133 - Movement sensor complete                        |
| ETIM 6        | EC000133 - Movement sensor complete                        |
| ETIM 7        | EC000133 - Movement sensor complete                        |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → MasterLINE Series → Standard Devices → Watchdog 280, RC, MasterLINE

