

PRODUCT-DETAILS

6817/32-24-500

6817/32-24-500 Busch-Presence detector Universal, e-contact 12 meters



Общая информация

Тип расширенного изделия	6817/32-24-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2739
Европейский товарный код (EAN)	4011395217610
Описание в каталоге	6817/32-24-500 Busch-Presence detector Universal, e-contact 12 meters

Длинное описание

Master presence detector with mixed light measurement. For switching lighting systems that depend on brightness and movement. With electronic switch contact for LED operation.

Detection range (for installation height of 3 m): circular Seated persons: up to Ø 10 m, walking persons: up to Ø 12 m. Extension of the detection range by means of master/slave combination. Visible height 23 mm. For semiautomatic and fully automatic operation.

Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. With continuous light/continuous off function (8 hours), activation via intelligent extension unit input possible.

With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With teach-in function of the brightness switching threshold, IR service remote control required. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Adjustment elements accessible on the front side.

Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 min. - 30 min. or short-time pulse adjustable. Remote control possible via IR service remote control 6843. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Ordering

E-Number (Finland)	2619383
E-Number (Sweden)	1301055
Европейский товарный	4011395217610

код (EAN)

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.094 m
Чистая высота изделия	0.094 m
Чистая толщина изделия	0.059 m
Чистый вес изделия	0.13 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.141 m
Package Level 1 Height	0.095 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	136 g
Package Level 1 EAN	4011395217610

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	studio white matt
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Диапазон тока	Maximum 350 A
Степень защиты	IP40
Частота (f)	50...60 Hz
Illuminance	5...2000 lx
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество выходов	1
Основной тип изделия	Busch-Presence detector Universal, e-contact
Название изделия	Busch-Presence detector Universal, e-contact 12 meters
Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное	230 V

напряжение (U _r)	
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20150724
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CKA001473B9577
Декларация о соответствии - CE	2CKA100000E0694
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → IR Controlled Devices (Master) → Presence Detector Universal, e Contact

