

PRODUCT-DETAILS

6819/51-183-500

6819/51-183-500 Busch-Presence detector Corridor BT, relay 30 metres



Общая информация

Тип расширенного изделия	6819/51-183-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2779
Европейский товарный код (EAN)	4011395218044
Описание в каталоге	6819/51-183-500 Busch-Presence detector Corridor BT, relay 30 metres

Длинное описание

Master presence detector with mixed light measurement. For switching lighting systems that depend on brightness and movement. With Bluetooth interface for parameterization and operation. Adjustment of all setting options via smartphone or tablet. Light control via smartphone or tablet app. With power relays for LED operation. Detection range (for installation height of 3 m): rectangular Walking persons: crosswise to the detector 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Extension of the detection range by means of master/slave combination. Mounting height 27 mm. For semi-automatic, comfort and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. With continuous light/continuous off function (8 hours), activation via intelligent extension unit input possible. With selectable presence simulation in case of non-presence. With integrated storage of ON period (energy monitor). With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Adjustment elements accessible on the front side. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments Individual deactivation and adjustment of sensitivity of individual sensors possible. Switch-off delay: approx. 1 min. - 30 min. or short-time pulse adjustable. With selectable dynamic switch-off delay. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm.

Ordering

Европейский товарный

4011395218044

код (EAN)

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.094 m
Чистая высота изделия	0.094 m
Чистая толщина изделия	0.076 m
Чистый вес изделия	0.17 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.141 m
Package Level 1 Height	0.095 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	316 g
Package Level 1 EAN	4011395218044

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	aluminium silver
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Диапазон тока	Maximum 800 A
Степень защиты	IP40
Частота (f)	50...60 Hz
Illuminance	5...2000 lx
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Количество выходов	1
Основной тип изделия	Busch-Presence detector Corridor BT, relay
Название изделия	Busch-Presence detector Corridor BT, relay 30 metres
Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное	230 V

напряжение (U _r)	
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20150724
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CKA001473B9577
Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E6522
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Bluetooth Controlled Devices (Master) → Presence Detector Corridor BT, Relay

