

PRODUCT-DETAILS

6819/59-183-500

6819/59-183-500 Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres



Общая информация

Тип расширенного изделия	6819/59-183-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006800A2795
Европейский товарный код (EAN)	4011395218266
Описание в каталоге	6819/59-183-500 Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres
Длинное описание	DALI slave presence detector for extension of the detection range of DALI master presence detectors. For the supply of operating voltage via the DALI master. Power consumption on the DALI bus: max. 10 mA, corresponds to approx. 5 DALI operating devices. The communication with the DALI master is carried out via the DALI interface. Detection range (for installation height of 3 m): rectangular Walking persons: crosswise to the detector 24 m x 3 m, frontal/lengthways to the detector 14 m x 3 m. Mounting height 27 mm. Ceiling installation using integrated spring bracket. Twist protection via additional quick tensioning. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395218266
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.094 m
-----------------------	---------

Чистая высота изделия	0.094 m
Чистая толщина изделия	0.076 m
Чистый вес изделия	0.152 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.141 m
Package Level 1 Height	0.095 m
Package Level 1 Depth / Length	0.165 m
Package Level 1 Gross Weight	283 g
Package Level 1 EAN	4011395218266

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Вспомогательное напряжение AC/DC	9.5 V AC/DC 22.5 V AC/DC
Торговая марка/ярлык	ABB
Цвет	aluminium silver
Тип подключаемой схемы	Plug Clamp
Степень защиты	IP40
Частота (f)	50...60 Hz
Illuminance	5...2000 lx
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI
Название изделия	Busch-Presence detector Corridor, slave, DALI 30 metres
Номенклатура изделий	Movement detector
Номинальное напряжение (U _r)	16 V
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20150727
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CKA001473B9577
Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E6536
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications	
ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → StandAlone Electronics → Presence Detector → Presence Detector Series → Slave Devices → Presence Detector Corridor, DALI Slave

