

PRODUCT-DETAILS

N2133 PL

N2133 PL - Italian 10A socket outlet - 1M - Silver



Общая информация	
Тип расширенного изделия	N2133 PL
Идентификационный номер изделия	2CLA213300N1301
Европейский товарный код (EAN)	8427238080390
Описание в каталоге	N2133 PL - Italian 10A socket outlet - 1M - Silver
Длинное описание	Color: Silver. Rated voltage: 250 Vac Rated current: 10A Type L: 2P + E / P11 Shuttered for child safety Screw terminals Size: 1 module.

Европейский товарный код (EAN)	8427238080390
Минимальный объем заказа	20 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистая ширина изделия	22 mr
Чистая высота изделия	44 mr
Чистый вес изделия	0.031 k
Container Information	
Package Level 1 Units	box 20 штук
Package Level 1 Width	0.113 r
Package Level 1 Height	0.05 r
Package Level 1 Depth / Length	0.292 r
Package Level 1 Gross Weight	0.62 k
Package Level 1 EAN	842723808039
 Environmental	
Температура окружающей среды Additional Information	
окружающей среды Additional Information	Хранение -5 +50 °с
	Работа с компенсацией -5 +35 °(Хранение -5 +50 °(Silve Scree
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы	Хранение -5 +50 °u
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	Хранение -5 +50 °c
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	Хранение -5 +50 °с Silve Scree IP2 5060 Н
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой	Хранение -5 +50 °d Silve Scre IP2 5060 H Plasti
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы	Хранение -5 +50 °0
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз	Хранение -5 +50 °с Silve Scre IP2 5060 Н Plasti Flush mounted (plaste
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы Тип монтажа	Хранение -5 +50 °с Silve Scre IP2 5060 Н Plasti Flush mounted (plaste
Аdditional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз Основной тип изделия Название изделия	Хранение -5 +50 °d Silve Scre IP2 5060 H Plasti Flush mounted (plaste Zen Italian 10A socket outlet - 1M - Silve
Аdditional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз Основной тип изделия Название изделия Номинальный ток (I _n)	Хранение -5 +50 °с Silve Scree IP2 5060 H Plasti
окружающей среды Additional Information Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Материалы Тип монтажа Количество фаз Основной тип изделия	Хранение -5 +50 °d Silve Scree IP2 5060 H Plaste Flush mounted (plaste Zen Italian 10A socket outlet - 1M - Silve

Certificates and Declarations (Document Number)

 Технические данные
 9AKK10103A5108

 Инструкции и руководства
 2CLX210109N1001

Classifications

ETIM 5 EC000125 - Socket outlet

N2133 PL

3

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Single Socket Outlets

 $\label{eq:bound} \mbox{Hизковольтное оборудование} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets} \rightarrow \mbox{Single Socket Outlets}$

