

PRODUCT-DETAILS

N2155.8 AN

N2155.8 AN - USB connection unit - 1M - Anthracite



Общая информация

Тип расширенного изделия	N2155.8 AN
Идентификационный номер изделия	2CLA215580N1801
Европейский товарный код (EAN)	8427238142388
Описание в каталоге	N2155.8 AN - USB connection unit - 1M - Anthracite
Длинное описание	Color: Anthracite. Front: 1x USB 2.0 connector (Type A connector) Rear: screw terminals (5 wires) Size: 1 module.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238142388
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Dimensions

Чистая ширина изделия	22 mm
Чистая высота изделия	44 mm

Чистый вес изделия	0.053 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.073 m
Package Level 1 Height	0.033 m
Package Level 1 Depth / Length	0.073 m
Package Level 1 Gross Weight	0.053 kg
Package Level 1 EAN	8427238142388

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Anthracite
Степень защиты	IP20
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Zenit
Название изделия	USB connection unit - 1M - Anthracite
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK10103A5108
Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A1758
Инструкции и руководства	2CLX215509N1001

Classifications

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → VDI Connector

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

