

PRODUCT-DETAILS

N2155.9 AN

N2155.9 AN - USB female-female connection unit - 1M - Anthracite



Ogólne informacje

Extended Product Type	N2155.9 AN
ID Produktu	2CLA215590N1801
Numer EAN	8427238142425
Opis katalogowy	N2155.9 AN - USB female-female connection unit - 1M - Anthracite
Opis	Color: Anthracite. Front: 1x USB 2.0 connector (Type A connector) Rear: 1x USB 2.0 connector (Type A connector) fitted at 90° angle Size: 1 module.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238142425
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	22 mm
Wysokość produktu netto	44 mm
Waga produktu netto	0.053 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.033 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.053 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238142425

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Anthracite
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Zenit
Nazwa produktu	USB female-female connection unit - 1M - Anthracite
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106930A1758
Instrukcje i podręczniki	2CLX215509N1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → VDI Connector

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

