

PRODUCT-DETAILS

N2241 AN

N2241 AN - 110° motion sensor - 2M - Anthracite



Общая информация

Тип расширенного изделия	N2241 AN
Идентификационный номер изделия	2CLA224100N1801
Европейский товарный код (EAN)	8427238074726
Описание в каталоге	N2241 AN - 110° motion sensor - 2M - Anthracite

Длинное описание

Color: Anthracite.
 Rated voltage: 127 - 230 Vac $\pm$ 10% / 50 - 60 Hz
 Outputs: 1 Normally Open (NO). Potential free
 Max. power:
 - Incandescent: 1.800W @230Vac / 1.000W @127Vac
 - Halogen with electronic or ferromagnetic transformer: 750VA @230Vac / 400VA @127Vac
 - Fluorescent lamps or motors: 400VA @230Vac / 200VA @127Vac
 For automatic switching of devices dependent on motion and brightness.
 With integrated selector switch for ON-AUTOMATIC-OFF in the front side.
 Switch-off delay: 10 sec to 10 min or short-time pulse 1 sec adjustable (from the front side).
 Detection range: 5 m radius
 Adjustable light set point level for activation (from the front side).
 Detection angle: 110 °
 Mounting height: 1,2 m
 Auxiliary control with N2X04.X push-buttons
 Temperature range (Device): -10 °C to 40 °C
 Size: 2 modules.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8427238074726
--------------------------------	---------------

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Dimensions

Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	44 mm
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.079 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.064 m
Package Level 1 Depth / Length	0.076 m
Package Level 1 Gross Weight	0.079 kg
Package Level 1 EAN	8427238074726

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
------------------------------	---

Additional Information

Цвет	Anthracite
Тип подключаемой схемы	Screw
Диапазон тока	Minimum 3 A Maximum 8 A
Степень защиты	IP20
Время задержки (?)	On 10 секунда(ы) Off 600 секунда(ы)
Частота (f)	50...60 Hz
Illuminance	3...1000 lx
Тип входного напряжения	AC
Материалы	Plastic
Максимальный ток управления DC	1800 mA
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Основной тип изделия	Zenit
Название изделия	110° motion sensor - 2M - Anthracite
Номинальное напряжение (U _r)	230 V

Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	2CL0N224108
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK10103A5108
Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A2195
Инструкции и руководства	2CLX224109N1001

Classifications

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Movement Detectors

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Light / LoadControl → Movement Detectors → Movement Detectors - Flush Mounted → Movement Detectors

