

PRODUCT-DETAILS

N2241 CV

N2241 CV - 110° motion sensor - 2M - Champagne



Ogólne informacje

Extended Product Type	N2241 CV
ID Produktu	2CLA224100N1901
Numer EAN	8427238092959
Opis katalogowy	N2241 CV - 110° motion sensor - 2M - Champagne
Opis	Color: Champagne. Rated voltage: 127 - 230 Vac $\pm$ 10% / 50 - 60 Hz Outputs: 1 Normally Open (NO). Potential free Max. power: - Incandescent: 1.800W @230Vac / 1.000W @127Vac - Halogen with electronic or ferromagnetic transformer: 750VA @230Vac / 400VA @127Vac - Fluorescent lamps or motors: 400VA @230Vac / 200VA @127Vac For automatic switching of devices dependent on motion and brightness. With integrated selector switch for ON-AUTOMATIC-OFF in the front side. Switch-off delay: 10 sec to 10 min or short-time pulse 1 sec adjustable (from the front side). Detection range: 5 m radius Adjustable light set point level for activation (from the front side). Detection angle: 110 ° Mounting height: 1,2 m Auxiliary control with N2X04.X push-buttons Temperature range (Device): -10 °C to 40 °C Size: 2 modules.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8427238092959
-----------	---------------

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	44 mm
Wysokość produktu netto	44 mm
Głębokość produktu netto	40 mm
Waga produktu netto	0.108 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.108 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8427238092959

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	---

Dodatkowe informacje

Kolor	Brass
Rodzaj połączenia	Screw
Zakres prądowy	Minimum 3 A Maximum 8 A
Stopień ochrony obudowy	IP20
Czas opóźnienia (?)	On 10 second [unit of time] Off 600 second [unit of time]
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Illuminance	3...1000 lx
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Materiał	Plastic
Maximum Control Current DC	1800 mA
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Typ produktu	Zenit
Nazwa produktu	110° motion sensor - 2M - Champagne
Napięcie znamionowe (U _r)	230 V

ID produktu zastąpionego	2CL0N224109
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106930A2195
Instrukcje i podręczniki	2CLX224109N1001

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 6	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
UNSPSC	39122236
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Movement Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Movement Detectors → Movement Detectors - Flush Mounted → Movement Detectors

